

MultiDSLAsystem新型ハード『DSLAs3』

DSLAs3は、MultiDSLAsystemの最新ハードウェアです。シャーシ & モジュール式の採用により、PSTN回線、電話機、スマートフォンなどに対応する各種モジュールを最大6つまで搭載することができます。ご利用目的に応じて柔軟に測定モジュールを選択することができます。

- DSLAs3シャーシはWi-Fi 5モジュールを内蔵しており、操作ネットワークとして無線LANが利用できます。
- シャーシ前面にはタッチスクリーンがあり、ネットワーク設定などが確認できます。
- DSLAs3はMultiDSLAsoftware Ver 7.x以降でご利用ください。

■オーダーメニュー

型番	品名
DSLAs3	DSLAs3シャーシ
DSLAs3-MO-PH	RJ11 PSTN FXO Phone Line Module for DSLAs3
DSLAs3-MO-AH	RJ22 Jack 3.5 Handset Module for DSLAs3
DSLAs3-RACK-M	DSLAs3 Rack Mount Kit



■信号生成

- ・将来の測定標準に備えた96kHzサンプリングレート
- ・ユーザーオリジナル音源としてWAVまたはPCM形式音声ファイルが使用可能 (Setting range: -99dBm~+10dBm)
- ・スイープおよびノイズ含む正弦波
20Hz~22kHz
Setting range: -99dBm~+10dBm
- ・DTMF Setting range
-99dBm~+10dBm
- ・DTMF ユーザー定義ツイスト、周波数オフセット、ブレイクタイム

■測定性能

- ・リニアリティ
0.1dB for levels -60 to +10 dBm
0.1dB for frequencies 20Hz to 22 kHz
- ・ノイズフロア
-85dBm or better
- ・測定レベル範囲
-75dBm to +19dBm
- ・測定可能な最小アクティブ音声レベル
-65dBm

■諸元

サイズ (mm) : 89H (2U) x 440W x 244D
重量: 約5Kg (シャーシのみ)
電源: 100-220V AC
動作温度: -2~40°C 結露しないこと

※製品機能・仕様等は断りなく変更となる場合がございます。

■RJ11 PSTN FXO Phone Line Module

- ・RJ11 Phone line port x 1
- ・コントロール用3.5mmステレオジャック x 1
- ・同期入力/出力用3.5mmステレオジャック x 1

■RJ22 Jack 3.5 Handset Module

- ・RJ22 ハンドセットポート x 1
- ・スマートフォン接続用3.5mmジャック x 1 ※今後対応予定
- ・コントロール用3.5mmステレオジャック x 1
- ・同期入力/出力用3.5mmステレオジャック x 1

本製品に関するお問合せ先:

株式会社東陽テクニカ 情報通信システムソリューション部

電話(直通) 03-3245-1250

メールアドレス: ict_contact@toyo.co.jp

<https://www.toyo.co.jp/ict/>